

JET DRY S



TECHNICKÁ DATA	
KOMPRESOR	1/5 HP
VERZE	PREMIX NA PULT
TYP CHLAZENÍ	SUCHÉ CHLAZENÍ S HLINÍK. BLOKEM
PLYN \ MNOŽSTVÍ	R134A / 250G
CHLADÍCÍ VÝKON	40 L/H
EL.PŘÍKON	215W při plném zatížení
NAPÁJECÍ NAPĚTÍ	230 VAc
FREKVENCE	50Hz
ROZMĚRY MM (D x Š x v)	260 x 470 x 430 MM
HMOTNOST	Kg 33
MAX POČET KOHOUTU	2
ODKAPÁVACÍ MISKA	260x160X12MM
K DISPOZICI SE VZDUCH. KOMPRESOREM NEBO BEZ	

TECHNICAL DATA	
COMPRESSOR	1/5 HP
AVAILABLE VERSIONS	PREMIX COUNTER
COOLING SYSTEM	DRY COOLING SYSTEM
REFRIGERANT/GAS CHARGE	R134A / 250G
PERFORMANCE AT 30° ROOM TEMPERATURE	40 L/H
POWER CONSUMPTION	215W
TENSION	230 VAc
FREQUENCY	50Hz
DIMENSIONS MM (DxWxH)	260 x 470 x 430 MM
WEIGHT	Kg 33
NUMBER OF COILS MAX.	2
DRIP TRAY DIM.	260x160X12MM
AVAILABLE WITH OR WITHOUT AIR PUMP	

TECHNISCHE DATEN	
LEISTUNG	1/5 PS
VERFÜGBARE VERSIONEN	PREMIX/THEKengerät
KÜHLSYSTEM	TROCKENKÜHLGERÄT
KÜHLMITTEL \ KÜHLLADUNG	R134A / 250G
ZAPFLEISTUNG 30°	40 LT
STROMSTÄRKE	215 W IN VOLLEM BETRIEB
STROMSPANNUNG	230 VAc
ZIMMERTEMPERATUR MAX	32 °C
FREQUENZ	50 Hz
AUSSENMASSEN (TxBxH)	260x470x h 430 mm
GEWICHT	KG 33
HÄHNE MAX	2
TROPFSCHALE	260X160X12 MM
VERFÜGBAR MIT UND OHNE LUFTPUMPE	